

# КЛЕЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

## KU-H311



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2024.

**Описание продукта**

Универсальный контактный водостойкий клей предназначен для склеивания таких материалов как бумага, картон, ткань, войлок, кожа, дерево, пробка, резина, вспененный каучук, пластик, поролон, минеральная вата, нетканые материалы между собой и к дереву, металлу, камню. Для внутренних работ. Особая распылительная головка с изменяемой геометрией факела распыла позволяет наиболее равномерно нанести состав. Оптимальное время схватывания клея позволяет корректировать место склеивания в течение 10–15 минут. После высыхания сохраняет эластичность, не растрескивается.

**Область применения**

- Мебельное производство.
- Строительство.
- Реклама.
- Автомобильная отрасль и пр.

**Свойства**

- Универсальность.
- Удобство использования.
- Распылительная головка с изменяемой геометрией факела для равномерного нанесения.
- Не требует специального оборудования.
- Не требует вспомогательного инструмента.
- Позволяет корректировать место склеивания.

**Артикулы**

KU-H311 — клей аэрозольный универсальный, 520 мл.

**Технические данные продукта**

|                                |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Время высыхания при 20±2 °С, ч | 24                                                                                                                                                                                            |
| Расход                         | 4–6 м²                                                                                                                                                                                        |
| Состав                         | диметилловый эфир >30%, алифатические углеводороды <30%, смолы синтетические <15%, нафтоновые углеводороды <15%, бутилацетат <5%, этилацетат <5%, дихлорметан <5%, функциональные добавки <5% |
| Срок годности                  | 3 года                                                                                                                                                                                        |

**Указания по применению**

- Для достижения наилучших результатов клей наносить при температуре не ниже +10 °С.
- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 1–2 минут.
- Поворотом сопла распылительной головки выбрать необходимую ориентацию факела распыления.
- Наносить с расстояния 25–30 см на чистую, сухую поверхность. Равномерно нанести тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей, выдержать 10–15 минут и плотно прижать.
- В случае склеивания пористых поверхностей клеящий состав рекомендуется наносить дважды, с промежутком в 10–15 минут. После повторного нанесения клея через 1–2 минуты поверхности плотно прижать друг к другу. Склеенным изделием можно пользоваться через 24 часа.

**Хранение**

В крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

**Упаковка**

Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

**Меры предосторожности**

**Опасно!** Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбрызгивать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Уровень пожарной опасности по НПБ 25699 | 3 |
| Группа пожарной опасности по НПБ 25699  | 1 |

**Рекомендации по утилизации**

Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ТУ 20.52.10-035-53934955-2021



**Артикул:** KU-H311  
**EAN-13:** 4606445042528  
**ITF-14:** 14606445042525

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. \* означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несёт ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.