

КРАСКА МОЮЩАЯСЯ «УНИВЕРСАЛ»

| | |
|---------------------------|--|
| Тип | Водно-дисперсионная моющаяся интерьерная краска. |
| Область применения | Предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.) по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, а также структурно-волоконистых обоев и стеклообоев. Образует глубокоматовое, светостойкое, износостойкое, паропроницаемое («дышащее») покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой. Рекомендована для использования в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений. |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

| | |
|---|---|
| Расход на 1 слой | 5 - 7 м ² /кг - по ровной невпитывающей поверхности; 4 - 6 м ² /кг - по неровной впитывающей поверхности. |
| Сухой остаток | Ок. 60 % |
| Плотность | 1,5 - 1,6 кг/л |
| Разбавитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением. |
| Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) % | 1,5 часа. Следующий слой можно наносить через 1,5 часа. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2 недели. |
| Блеск | Глубокоматовый |
| База | А |
| Колеровка | По каталогу цветов ТЕКС. Для придания необходимого оттенка рекомендуется использовать универсальные колер пасты ТЕКС (не более 5% от объема краски) или колер краски ТЕКС. Основа А также может использоваться в качестве белой краски. |
| Стойкость к мытью | Краска образует покрытие, устойчивое к мытью мягкой поролоновой губкой (3 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). |
| Хранение и транспортировка | При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 18 мес. |
| Фасовка | 1,5 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 25 кг, 40 кг |

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижжурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**
для ВАШИХ вопросов и пожеланий**8 800 100 07 70**
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

КРАСКА МОЮЩАЯСЯ «УНИВЕРСАЛ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Условия при окраске | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%. |
| Предварительная подготовка | Поверхность тщательным образом очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой Латексной «Профи» ТЕКС в сухих помещениях или шпатлевкой Влагостойкой «Профи» ТЕКС – во влажных помещениях. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски и обеспечения заданного уровня влагостойкости покрытия основание рекомендуется прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения 2-в-1 «Универсал» ТЕКС в сухих помещениях или грунтом Влагозащита «Профи» ТЕКС в помещениях с повышенной влажностью. При сплошном шпатлевании - грунтование перед окрашиванием исключить. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. |
| Окраска | Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить краску валиком, кистью или распылением в два слоя. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть водой. |

ОХРАНА ТРУДА

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.
Не смешивать с другими красками и растворителями.
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить недоступном для детей месте.
Проводить работы в проветриваемом помещении.
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижкурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный