



Руководство по эксплуатации

Защитные экраны предназначены для использования с банными печами «Радуга».

Экран устанавливается как элемент стены в месте прохождения через нее топливного канала банной печи, что позволяет обойтись от использования кирпичной кладки при установке печи.

Защитный экран представляет собой полую конструкцию, выполненную из конструкционной стали толщиной 1,0 мм, окрашенной термостойкой кремнийорганической эмалью. Экран может быть выполнен с декоративным элементом и рамкой из зеркальной нержавеющей стали.

В верхней части экрана предусмотрена съемная крышка для заполнения внутреннего объема теплоизолирующим материалом.

Защитные экраны своими размерами отвечают пожарным нормам разделок печей для стен из горючего материала по СНиП 41-01-2003.

Монтаж защитного экрана

1. Заполнить внутренний объем экрана теплоизолирующим материалом (керамзит, базальтовая вата) через крышку в верхней части.

2. Установить защитный экран в проеме стены. Между горючими материалами конструкции бани и элементами защитного экрана необходимо установить прокладку из негорючих материалов (базальтовый картон или базальтовая вата). **Прямой контакт элементов экрана с горючими материалами конструкции бани запрещается!**

3. Закрепить экран в проеме планками из нержавеющей стали с 2-мя отверстиями с помощью саморезов (входят в комплект поставки). Или закрепить другим способом.

4. Снять декоративную рамку топливного канала печи, установить банную печь в проем защитного экрана. Прикрепить обратно декоративную рамку топливного канала печи с помощью саморезов.

Перед вводом в эксплуатацию удалите защитную пленку с поверхностей экрана из нержавеющей стали.

Комплект поставки

Экран с рамкой и декоративным элементом из нержавеющей стали:

1. Съемная крышка из нерж. стали - 1 шт.
2. Уголок (рамка) из нерж. стали 30x30x1 мм - 2 шт.
3. Планка для крепления из нерж. стали - 4 шт.
4. Саморез 4,2x13 - 12 шт.

Экран без рамки:

1. Планка для крепления из нерж. стали - 4 шт.
2. Саморез 4,2x13 - 8 шт.

Модель экрана	Габаритный размер (высота*ширина*толщина)	Размер внутр. проема (высота*ширина*толщина)	Масса
Экран защитный (ПБ-10)	755*640*110 мм	385*275*110 мм	11 кг
Экран защитный (ПБ-13)	755*680*110 мм	420*315*110 мм	11 кг
Экран защитный (к ПБ-21, ПБ-22, ПБ-24, ПБ-30, ПБ-31, ПБ-33)	900*750*110 мм	600*390*110 мм	13 кг

Экран защитный для банной печи «Радуга»



экран с рамкой
из нерж.стали



экран без рамки
из нерж.стали



Экран защитный для банной печи «Радуга» модель ПБ-10, ПБ-13



экран с рамкой
из нерж.стали



экран без рамки
из нерж.стали



Транспортировка и хранение

Транспортировать экран защитный необходимо в закрытых транспортных средствах, избегая попадания влаги. Хранить в сухих закрытых помещениях.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи. Бесплатный гарантийный ремонт распространяется на дефекты, допущенные предприятием-изготовителем.

Гарантия распространяется:

- при соблюдении требований монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения изделия;
- при наличии руководства по эксплуатации с отметкой о продаже.

Гарантия не распространяется:

- при не соблюдении требований данного руководства;
- если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта.

Предприятие-изготовитель не оплачивает расходы по транспортировке, монтажу и демонтажу изделия.

Изготовитель с благодарностью примет все замечания и предложения по качеству своей продукции.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

Дата выпуска _____
число, месяц, год

М.П.

Дата продажи _____
число, месяц, год

М.П.